



Lunettes de Sécurité avec Verres Correcteurs

FC707

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Présentation générale</p> | <p>Marque Sperian Ligne Lunettes de Sécurité à branches avec Verres Correcteurs Gamme Design Secteurs d'activité recommandés Toutes Industries, Pharmaceutique, Laboratoires, Lunettes de Circulation, etc.</p> |
| <p>Caractéristiques</p> | <p>Caractéristiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monture métallique de haute qualité, très robuste. • Design allongé, rectangulaire. • Branches avec manchons type spatule. • Système de fixation des coques latérales sans perforation. <p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coques latérales avec fixation sécurisée pour éviter leur démontage. • Plaquettes de nez très confortables. • Monture légère pour encourager le port prolongé. |
| <p>Descriptif Technique</p> | <p>Oculaires : selon ordonnance et mesures Matière des oculaires :</p> <p>PC Polycarbonate traité anti-rayures (risques d'impacts mécaniques et/ou UV) OD Organique Durci CR39 traité anti-rayures (risques chimiques, environnements poussiéreux) MT Minéral Trepé Chimique (poussières très abrasives, très fortes chaleurs) Matériaux monture : Monel, alliage métallique finition nickel argenté Couleur de la monture : métallique mat Deux tailles : □ avec branches 140 mm, taille oculaires : 50 x 21 mm □ avec branches 145 mm, taille oculaires : 52 x 21 mm Poids monture nue : 18 g Diélectrique : Non</p> |
| <p>Certifications</p> | <p>EPI CE : Catégorie 2 Normes CE : EN 166 (et EN170 pour les oculaires en Polycarbonate) Directives CE : 89/686/CEE Date déclaration CE : 09.11.2010 Numéro de certificat CE : 0283 Attestation CE : Laboratoire INSPEC CERTIFICATION LIMITED Marquage de la monture : CE TO EN166 F Marquage de l'équipement : PC 2-1.2D1F OD D1S MT D1S</p> |