



CODE ARTICLE: 1031542

INSTINCT

INSTINCT Revêtement Dura-Streme incolore

Protection accrue, ajustement personnalisé et style !

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1031542

Type de produit

Protection oculaire et faciale

Gamme

Lunettes

Ligne

Verre unique

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Laboratoire
- Logistique
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Offshore
- Services
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

Utilisation du produit

Produit adapté aux risques liés à l'abrasion, à la formation de buée, aux particules atmosphériques, et à d'éventuels impacts.

Caractéristique

Protection exceptionnelle, confort et style pour un oculaire de base 7 à haute protection

Caractéristiques & Avantages

Avantage

INSTINCT offre une protection enveloppante complète tout en garantissant une vision périphérique exceptionnelle. Cette lunette est conçue pour offrir aux travailleurs une protection supérieure et un réglage personnalisé pour un ajustement au plus près et serré, ainsi qu'un look stylé qui leur donnera envie de la porter.

Caractéristique

Réglage : Des branches réglables pour une inclinaison appropriée des verres et des plaquettes nasales souples.

Avantage

INSTINCT protège l'œil dans sa totalité, offrant ainsi une protection sans faille. Le réglage permet de porter aisément ces lunettes, quelle que soit la morphologie, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Le pont de nez doux et flexible épouse parfaitement la plupart des formes de nez et contribue à faire de cette paire de lunettes de sécurité un produit extrêmement confortable.

Caractéristique

Confort extrême - Technologie à matériaux multiples - Matériau surmoulé ultra-doux MMT sur toute la branche en contact avec le visage ou la tête (front, pont de nez et tempes).

Avantage

Tous les points de pression sont soulagés pour un confort quotidien exceptionnel !

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitement de l'oculaire

Supra-Dura

Matériau de l'oculaire

Polycarbonate

Oculaires de remplacement

S/O

Couleur de la monture

Monture noir brillant

Matière de la monture

Polycarbonate/TRP

Taille de la monture

Largeur globale de l'oculaire 141 mm Longueur des branches 11,50 cm

Diélectrique

Non

Transmission de la lumière visible

85%

Type de branche

Branche réglable

Modèle de plaquettes de nez

Adjustable

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1

Numéro de certificat CE

2411

Attestation CE

 Instinct_EN_certificate

Numéro d'attestation

2411

Certifications

- EN 166:2001

Documentation

 Déclaration de conformité CE

<http://www.honeywellsafety.com/http://honeywellsafety.com>

Photos et images

<http://www.honeywellsafety.com/http://honeywellsafety.com>

Téléchargement de logiciels

<http://www.honeywellsafety.com/http://honeywellsafety.com>

Conditionnement

Code EAN

7312550315422

Étui de conditionnement individuel spécial


(chaque) Poids net 0,03 kg, longueur 15 cm x largeur 7 cm x hauteur 4,5 cm

Boîte de stockage de conditionnement spéciale

(boîte de 10) Poids net 0,29 kg, longueur 28,5 cm x largeur 17,5 cm x hauteur 10,4 cm

Étui de conditionnement spécial

(carton de 200) Poids net 5,8 kg, longueur 59 cm x largeur 37 cm x hauteur 52 cm



Unité de mesure

chacun

Quantité par boîte/kit/étui

10

Quantité par carton

200

Quantités minimales à commander

1

Pays d'origine

Taiwan